

TRIO PINE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общественные и жилые здания

Отапливаемые жилые помещения

Угол наклона кровли от 15 до 90 градусов

Подходит для всех вариантов кровель

ФУНКЦИИ

Центрально поворотное деревянное окно

Двухкамерный стеклопакет

Закаленное внешнее стекло

Элегантная нижняя ручка

Две позиции ручки для проветривания

Два контура уплотнения

Двойное низкоэмиссионное покрытие стекол

Простая установка

10 лет гарантии

МАТЕРИАЛ

Высушенная клееная сосна

Сертифицированная древесина FSC

Биозащитная пропитка

Лак на водной основе

НАКЛАДКИ

Алюминий, лакированный, серый цвет (RAL 7043)

РУЧКА

Эргономичная литая металлическая ручка

ПЕТЛИ

Поворотные петли




AAY B1500

СТЕКЛОПАКЕТ	
Конструкция	4-12-3HS-12-3H
Толщина стеклопакета (мм)	34
Низкоэмиссионное покрытие	■■
Газ	Аргон
Закаленное стекло	■
Теплопроводность U_g (W/m ² K)	0.8
Коэффициент пропускания солнечной энергии	0.55
ОКНО	
Теплопроводность U_w (W/m ² K)	1.1
Водонепроницаемость	E1350
Герметичность	Class 4
Устойчивость к ветровым нагрузкам	Class C4
Шумоподавление	33 (-1,-3) dB
ЦВЕТ	
Натуральное дерево	■

РАЗМЕРЫ

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАМЫ		РАЗМЕР СТЕКЛОПАКЕТА		ВИДИМЫЙ РАЗМЕР СТЕКЛОПАКЕТА		
		Ширина	Высота	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Эффективная площадь стекла м2
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

МОНТАЖНЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ ВСЕХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



LSX

ПЛОСКИЕ
Для сланца и плоских кровельных материалов толщиной до 16 мм




TFX

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ
Для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 50 мм



FTX

ПЛОСКАЯ ПЛИТКА
Для плоской штучной черепицы толщиной от 16 до 50 мм



UFX

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Для высокопрофилированных кровельных материалов с высотой профиля до 120 мм



SSX

ФАЛЬЦ
Для двойного стоячего фальца

Возможна комбинированная установка окон

АКСЕССУАРЫ



DUA

БЛЭКАУТ



RHA

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



MIA

МАРКИЗЕТ



SSR

РОЛЬСТАВНИ