



Металлическая ножничная лестница **LST Lite** с утепленной крышкой люка — упрощенная версия ножничной лестницы LST-B. Лестничный марш выполнен из стали, на ступени нанесены противоскользящие насечки, последняя секция оборудована пластиковыми роликами. В комплекте стержень для открывания.

	LST Lite новинка	LST-B
Цвет крышки люка	Бежевый	Белый
Толщина крышки люка	26 мм	36 мм
Контуры уплотнения	1 контур уплотнения	1 контур уплотнения
Коэффициент теплопередачи	1,22 W/m2K	1,1 W/m2K
Максимальная нагрузка	до 200 кг	до 200 кг
Длина / ширина / толщина ступени	34,5 см / 9 см / 2,8 см	31 см / 8 см / 2,6 см
Высота короба	13 см	14 см
Размах при раскладывании	150 см	150 см
Размерный ряд	60x80/280; 70x80/280; 60x100/300; 70x100/300; 60x120/300; 70x120/300.	60x80/280; 70x80/280; 60x100/280; 70x100/280; 60x120/280; 70x120/280.
Изменение высоты	увеличение высоты на 20 см (не более 2-х ступеней)	увеличение высоты на 20 см (не более 2-х ступеней)

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Бежевая** крышка люка без отделки. **Толщина с утеплителем 26 мм.**
- Крышка люка оснащена **замком** для плотного закрытия. Открывание с помощью стержня (в комплекте).
- Деревянный короб 13 см, по периметру расположен **1 контур уплотнения**.
- Металлический лестничный марш из стали серого цвета, S-образные ступени выполняют роль поручня. На ступенях нанесены противоскользящие насечки, последняя секция оборудована пластиковыми роликами.
- Высота лестницы может быть увеличена с помощью дополнительных ступеней (не более 2-х). **Дополнительная ступень** увеличивает высоту **на 20 см.**
- Стандартная высота лестницы 280 см (для длины короба 80см) /300 см (для длины короба 100 -120 см). Для меньшей высоты **можно снять от 1 до 6 ступеней**.
- Для упрощения монтажа рекомендуется приобретать монтажный комплект LXK. **В комплект не входит!**
- Гарантия 3 года.

















Лестница может быть дополнена полезными аксессуарами из линейки FAKRO:







