



ФС-Групп

Кровля и фасадные материалы

+7 (499) 490-32-21

<https://favor-group.ru>

Москва, Санкт-Петербург, Тула

| Серия | Модель | Ось поворота створки | Угол наклона | Рама | Камер, шт | Венткл апан | J Коэфф. тепло-передачи Uw, Вт/м²К (окна) | Коэф. тепло-передачи Ug, Вт/м²К (стекла) | Коэф. пропускания солн. энергии | Защита от шума, дБ | Стеклопакет | Ламинир. внутр. стекло | Закален-ное внешнее стекло | Низкоэмиссион-ное покрытие, шт | Толщина стеклопакета, мм | Толщина рамы, мм | Кол-во прокладок, шт | Воздухопроницаемость | Устойчивость к ветровой нагрузке | Водонепроницаемость |
|--------------------------|-----------|----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|---|--|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SLIM PINE | DPY B900 | центральная | 15-90° | дерево | 1 | | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 91 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SLIM VENT | DVY B900 | центральная | 15-90° | дерево | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 91 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID PINE | AAV B900 | центральная | 15-90° | дерево | 1 | | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID VENT | AVY B900 | центральная | 15-90° | дерево | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID White | AAV B910 | центральная | 15-90° | дерево, белый | 1 | | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID VENT White | AVY B910 | центральная | 15-90° | дерево, белый | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID CONSERVATION | CVY B901 | центральная | 15-90° | дерево | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID CONSERVATION White | CVY B911 | центральная | 15-90° | дерево, белый | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID PVC | APY B900 | центральная | 15-90° | ПВХ | 1 | | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1500 |
| SOLID PVC VENT | APV B900 | центральная | 15-90° | ПВХ | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,55 | 32 (-1, -5) | 4-16-4H | | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1500 |
| SOLID Laminated | AAV B1000 | центральная | 15-90° | дерево | 1 | | 1,3 | 1 | 0,52 | 34 (-1, -4) | 33.2-14-4H | да | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID Laminated VENT | AVY B1000 | центральная | 15-90° | дерево | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,52 | 34 (-1, -4) | 33.2-14-4H | да | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| SOLID Laminated PVC | APY B1000 | центральная | 15-90° | ПВХ | 1 | | 1,3 | 1 | 0,52 | 34 (-1, -4) | 33.2-14-4H | да | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1500 |
| SOLID VISION | MOE B1000 | приподнятая | 15-55° | дерево | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,52 | 34 (-1, -4) | 33.2-14-4H | да | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1500 |
| SOLID VISION White | MOE B1010 | приподнятая | 15-55° | дерево, белый | 1 | да | 1,3 | 1 | 0,52 | 34 (-1, -4) | 33.2-14-4H | да | да | 2 | 24 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1500 |
| TRIO PINE | AAV B1500 | центральная | 15-90° | дерево | 2 | | 1,1 | 0,8 | 0,55 | 33 (-1, -3) | 4-12-3HS-12-3H | | да | 2 | 34 | 120 | 4 | Класс 4 | Класс С4 | E1350 |
| TRIO PVC | APY B1500 | центральная | 15-90° | ПВХ | 2 | | 1,1 | 0,8 | 0,55 | 33 (-1, -3) | 4-12-3HS-12-3H | | да | 2 | 34 | 120 | 4 | Класс 3 | Класс С3 | E1500 |